




## MERADO FLOOD WL

applique apparente LED indoor, blanche, 4000 K, 40°

Le MERADO FLOOD est un projecteur mural classique doté d'une technologie LED moderne. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium et verre se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver incorporé. Le MERADO FLOOD est disponible avec un boîtier noir ou blanc, ainsi qu'avec des LED blanc chaud ou blanc neutre. À côté de la version pour le montage mural, des modèles avec adaptateur pour rail électrique triphasé sont également disponibles.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                              | 1001472                        |
| Pivotant ou inclinable               | Rotatif et pivotant            |
| Code IP                              | IP 20                          |
| Montage                              | Apparent                       |
| Infos de montage                     | Plafond, Mur                   |
| Dimmable                             | Oui                            |
| Technologie du dimmage               | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire            | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire         | 1000 mA                        |
| Indice de protection                 | I                              |
| Wattage                              | 40 W                           |
| Hauteur du courant d'appel           | 9 A                            |
| Durée du courant d'appel             | 50 µs                          |
| Effet stroboscopique (SVM)           | 0.04                           |
| Lumen                                | 3200 lm                        |
| Température de couleur               | 4000 Kelvin                    |
| Coloris                              | blanc                          |
| CRI                                  | 80                             |
| Caractéristiques LXXBXX              | L70B50                         |
| Durée de vie                         | 40000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | asymétrique                    |
| Faisceau lumineux                    | direct                         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916480 |  |
|--------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Largeur</b>         | 17.5 cm  |
| <b>Hauteur</b>         | 10 cm    |
| <b>Profondeur</b>      | 22.6 cm  |
| <b>Poids net</b>       | 1.338 kg |
| <b>Poids brut</b>      | 1.634 kg |
| <b>BIG WHITE, page</b> | 388      |