




## PANEL

1200x300 mm LED Indoor Deckenaufbauleuchte, 3000 K, weiß

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom in Kombination mit einem UGR Wert kleiner 19 erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden selbst für Bildschirmarbeitsplätze. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001505
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	45 W
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	3100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

## Lichtquelle

916537		<b>Lichtstärkeverteilung</b>	symmetrisch
		<b>Lichtaustritt</b>	direkt
		<b>Länge</b>	119.5 cm
		<b>Breite</b>	29.5 cm
		<b>Höhe</b>	5 cm
		<b>Nettogewicht</b>	4.617 kg
		<b>Bruttogewicht</b>	5.531 kg