




Plafonnier apparent PANEL LED

1200 x 300 mm LED indoor, 3000 K, blanc

Avec le PANEL LED disponible en différentes couleurs de lumière et de boîtier, nous vous présentons une solution moderne peu encombrante pour un éclairage de base efficace. La combinaison de flux lumineux élevé et d'une valeur UGR inférieure à 19, on obtient un éclairage agréable, homogène et anti-éblouissant qui convient également aux postes de travail informatisés. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001505
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	45 W
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	3100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916537	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	119.5 cm
Largeur	29.5 cm
Hauteur	5 cm
Poids net	4.429 kg
Poids brut	5.341 kg
BIG WHITE, page	275