




PANEL

1200x300 мм, светодиодный комнатный накладной потолочный светильник, 3000 K, белый

Светодиодный светильник PANEL, доступный в нескольких цветах корпуса и с различной цветовой температурой, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Благодаря мощному световому потоку и значению UGR менее 19 светильник обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение даже для рабочих мест с дисплеем. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.




Технические характеристики

Тов.№	1001505
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	40
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	45 W
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	50 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR≤	19
LXXBXX Данные	L70B50

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света



30000 h
симметричный
прямой
119.5 cm
29.5 cm
5 cm
4.429 kg
5.341 kg
275

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2