




Plafonnier apparent PANEL LED

1200 x 300 mm indoor, 4000 K, blanc

Avec le PANEL LED disponible en différentes couleurs de lumière et de boîtier, nous vous présentons une solution moderne peu encombrante pour un éclairage de base efficace. La combinaison de flux lumineux élevé et d'une valeur UGR inférieure à 19, on obtient un éclairage agréable, homogène et anti-éblouissant qui convient également aux postes de travail informatisés. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 1001506 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu | 40 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 1000 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 45 W |
| Hauteur du courant d'appel | 9 A |
| Durée du courant d'appel | 50 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 3400 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 90 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916385 |  |
|--------|---|

| | |
|---|------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 119.5 cm |
| Largeur | 29.5 cm |
| Hauteur | 5 cm |
| Poids net | 4.559 kg |
| Poids brut | 5.474 kg |