PANEL

1200x300 mm lampada a plafone LED per interni, 4000 K, bianca

LED PANEL, disponibile con luci e alloggiamenti di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base. Grazie all'elevato flusso luminoso e a un valore UGR minore di 19, si ottiene un'illuminazione gradevole, omogenea e priva di riflessi, adatta anche per le postazioni di lavoro al monitor. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1001506
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	40
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	45 W
Livello di corrente di spunto	9 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h

Sorgente Luminosa

916385	

Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Lunghezza	119.5 cm
Larghezza	29.5 cm
Altezza	5 cm
Peso netto	4.559 kg
Peso lordo	5.474 kg