




PANEL

1200x300 mm LED innendørs takarmatur, 4000 K, hvit

LED PANEL finnes i flere lys- og armaturfarger og er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv grunnbelysning. Den høye lysstrømmen (lumen) og UGR-verdien under 19 skaper et behagelig, homogent lys som ikke blander, selv på arbeidsplasser med dataskjerm. armaturet kobles direkte 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001506
EL nummer	3352225
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	45 W
Høy innkoblingsstrøm	9 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	3400 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	white
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916385

A

T

G

E

Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	5 cm
Nettovekt	4.559 kg
Bruttovekt	5.474 kg