




PANEL

1200x300 mm, LED indoor plafondarmatuur, 4000K, wit

Met de in meerdere licht- en behuizingskleuren verkrijgbare LED PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Met een hoge lichtstroom en een UGR-waarde van minder dan 19 geniet u van een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting, zelfs voor beeldschermwerkplekken. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001506
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	45 W
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	50 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916385	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	5 cm
Nettogewicht	4.445 kg
Brutogewicht	5.312 kg
BIG WHITE pagina	275