




## Luminaria de superficie de techo

para interior LED PANEL 1200x300mm, 3000K, gris plateado


Con el PANEL LED disponible en varios colores de luz y de carcasa, ofrecemos una solución moderna y compacta para un modelo eficiente de iluminación básica. Gracias a su alto flujo luminoso en combinación con un bajo valor UGR de 19, usted obtendrá una sensación de iluminación agradable, homogénea y antideslumbrante para puestos de trabajo con ordenador. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001508
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	45 W
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	3100 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	gris
IRC	80
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

## Fuente de luz

916537		<b>Distribución de la intensidad lumino- sa</b>	simétrica
		<b>Salida de la luz</b>	Directa
		<b>Longitud</b>	119.5 cm
		<b>Anchura</b>	29.5 cm
		<b>Altura</b>	5 cm
		<b>Peso neto</b>	4.422 kg
		<b>Peso bruto</b>	5.347 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	262