




PANEL

1200x300 мм, светодиодный комнатный накладной потолочный светильник, 3000 К, серебристо-серый

Светодиодный светильник PANEL, доступный в нескольких цветах корпуса и с различной цветовой температурой, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Благодаря мощному световому потоку и значению UGR менее 19 светильник обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение даже для рабочих мест с дисплеем. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1001508
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	40
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	45 W
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	50 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916537	
--------	---

Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	119.5 cm
Ширина	29.5 cm
Высота	5 cm
Вес нетто	4.387 kg
вес брутто	5.293 kg
BIG WHITE Seite	275