




PANEL 1200x300 mm LED notranja stropna nadgradna svetilka

3000 K, srebrno siva

Z LED PANELOM, ki je na voljo v več barvah svetlobe in ohišja, ponujamo sodobno in prostorsko varčno rešitev za učinkovit način osnovne osvetlitve. Z visokim svetlobnim tokom v kombinaciji z vrednostjo UGR, manjšo od 19, si zagotovite prijetno, homogeno in neslepečo občutenje svetlobe na delovnih mestih z zasloni. Električni priključek se izvede na omrežje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001508
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	40
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	45 W
Raven zagonskega toka	9 A
Trajanje zagonskega toka	50 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumni	3100 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	siva
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

Svetlobnega Vira

916537		Razporeditev svetilnosti	simetrična
		Svetenje	neposredno
		Dolžina	119.5 cm
		Širina	29.5 cm
		Višina	5 cm
		Neto teža	4.424 kg
		Bruto teža	5.26 kg