




PANEL

1200x300 mm, LED indoor plafondarmatuur, 4000 K, zilvergrijs

Met de in meerdere licht- en behuizingskleuren verkrijgbare LED PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Met een hoge lichtstroom en een UGR -waarde van minder dan 19 geniet u van een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting, zelfs voor beeldschermwerkplekken. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V net-spanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001509
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	45 W
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916385		Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
		Lichtuitlaat	direct
		Lengte	119.5 cm
		Breedte	29.5 cm
		Hoogte	5 cm
		Nettogewicht	4.523 kg
		Brutogewicht	5.354 kg