




PANEL 1200X300 mM luminária de montagem no teto LED Indoor

4000 K, cinzento prateado

Com o LED PANEL disponível em várias tonalidades de luz e da caixa, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com um elevado fluxo luminoso e um valor UGR inferior a 19, é proporcionada uma sensação de iluminação agradável, homogénea e sem reflexos, mesmo em estações de trabalho com ecrã. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001509
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	40
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	45 W
Nível de corrente de irrupção	9 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	3400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	cinzento
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fonte de luz

916385		
		Distribuição da intensidade luminosa
		simétrico
		Saída de luz
		direto
		Comprimento
		119.5 cm
		Largura
		29.5 cm
		Altura
		5 cm
		Peso líquido
		4.523 kg
		Peso bruto
		5.354 kg