




PANEL

1200x300 mm LED Indoor utanpåliggande takarmatur, 4000 K, silvergrå

Med LED PANEL, som finns i flera ljus- och höljefärger, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning. Med ett högt ljusflöde i kombination med ett UGR -värde på mindre än 19 uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse även för arbetsstationer med bildskärmar. Elanslutningen görs direkt till 230V nätspänning. Denna lampa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1001509
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	40
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	45 W
Nivå för inkopplingsström	9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	50 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	grå
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk

916385		Ljusemission	direkt
		Längd	119.5 cm
		Bredd	29.5 cm
		höjd	5 cm
		Netto vikt	4.523 kg
		Bruttovikt	5.354 kg