




## EASY-INSTALL SLIM LED

DL, vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, 3000K, bílá

Tento bílý vestavný LED reflektor firmy SLV nabízí mnohem víc než jen světlo. LED reflektor EASY-INSTALL SLIM poskytně zážitek, který začíná prvním dotykem, přesvědčí jednoduchou montáží a vyvolá nadšení při každodenním používání. Kvalita tohoto svítidla je patrná už při vybalení. Vysoc kvalitní hliník a zpracování materiálů definují nová měřítka pro dotykový vjem. Díky malé vestavné hloubce 3,5 cm může být stropní reflektor zabudován mnoha různými způsoby, přičemž stupeň krytí IP44 ho umožňuje používat i ve vlhkých prostorách. Hlavní předností je pružný spojovací prvek mezi napájecím zdrojem a LED, který výrazně zjednodušuje montáž. Reflektor lze jednoduše demontovat a odpojit např. při malování. Uvedené přednosti dále doplňuje způsob zapojení (pružinové svorky) a možnost přímé instalace do všech typů izolačních materiálů, protože zbytkové teplo je odváděno směrem dopředu. Flexibilitu tohoto vestavného LED svítidla určitě ocení nejen elektrikáři, instalatéři a řemeslníci. Svítidlo EASY-INSTALL SLIM LED je k dostání v různých barevných odstínech a s různou barevnou teplotou, je vybaveno stmívačem (TRIAC C, fázová regulace) a dosahuje životnosti neuvěřitelných 50 000 hodin. Toto vestavné svítidlo umožňuje nastavit výstupní úhel světla až 30°, a tedy uživatel může osvětlit vždy jen na to důležité. A to vše zcela samozřejmě s pětiletou zárukou. Můžete se spolehnout, že se výrobek vyznačuje obvyklou kvalitou SLV!



## TECHNICKÁ DATA

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                 | 1001590                        |
| Kód IP                     | IP 44                          |
| Podrobnosti montáže        | Strop                          |
| Stmívatelné                | Áno                            |
| Technologie stmívání       | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí  | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí  | 125 mA                         |
| Třída ochrany              | II                             |
| Příkon                     | 6.2 W                          |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0                              |
| Lumen                      | 480 lm                         |
| Teplota barvy světla       | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                | 35 °                           |
| Barva                      | bílá                           |
| CRI                        | 80                             |
| Data LXXBXX                | L70B50                         |
| Životnost                  | 50000 h                        |
| Svítilivost                | symetrický                     |
| Výstup světla              | přímé                          |
| Risk Group                 | 1                              |
| Výška                      | 3.9 cm                         |
| Průměr                     | 8.7 cm                         |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916588 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Hmotnost netto   | 0.26 kg |
| Celková hmotnost | 0.31 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté  |
| Vestavná hloubka | 3.5 cm  |
| Vestavný průměr  | 7.5 cm  |