




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, indoor inbouwarmatuur voor plafond, 3000K, wit

Deze witte LED inbouwspot van SLV doet veel meer dan alleen licht geven. De EASY-INSTALL SLIM LED spot zorgt voor een verlichtingsbelevens, die bij de eerste aanraking begint, bij de montage overtuigt en het dagelijkse leven opvrolijkt. Al bij het uitpakken valt de kwaliteit van deze lamp op. Het hoogwaardige aluminium en de gebruikte materialen verleggen grenzen zowel in hoe ze aanvoelen. Door de geringe inbouwdiepte van 3,5 cm kan de plafondstraler op vele manieren worden ingebouwd, zelfs in vochtige ruimtes dankzij de beschermklasse IP44. Opvallend is het flexibele verbindingselement tussen driver en LED, waardoor de montage kinderspel is. De spot kan eenvoudig worden verwijderd en ontkoppeld, bijvoorbeeld bij schilderwerken. Een voordeel is ten slotte ook de doorvoerbedrading (veersteekklem beschikbaar) en de mogelijkheid tot directe installatie in alle soorten isolatiematerialen, omdat de restwarmte naar voren wordt afgevoerd. Maar niet alleen de elektriciën, installateur of vakman zweert bij de flexibiliteit van deze LED inbouwlamp. Verkrijgbaar in verschillende oppervlaktekleuren en kleurtemperaturen valt de dimbare (TRIAC C, faseaansnijding) EASY-INSTALL SLIM LED spot ook in de smaak met zijn ongelooflijke levensduur van 50.000 branduren. De lichtopening is 30° richtbaar, zodat de gebruiker het licht altijd naar de essentie kan richten. En dat alles met 5 jaar garantie. Verheug u op een product van de gekende SLV-kwaliteit!

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001590
IP-code	IP 44
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	125 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	6.2 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	480 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	3.9 cm
Diameter	8.7 cm



Nettogewicht	0.26 kg
Brutogewicht	0.31 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm

Lichtbron

916588

