



EASY-INSTALL SLIM LED

DL, Indoor infälld takarmatur, 3000K, vit

Denna vita LED inbyggnadsstrålkastare från SLV ger mycket mer än bara ljus. EASY-INSTALL SLIM LED strålkastare är en belysningsupplevelse som börjar vid första mötet, övertygar vid montering och därefter imponerar i vardagen. Armaturen känns speciell redan vid upppackningen. Förstklassig aluminium och materialkonstruktionen bildar måttstock för en haptisk känsla. Tack vare det låga inbyggnadsdjupet på 3,5 cm kan takstrålkastaren monteras på många olika ställen. Kapslingsklass IP44 gör också att den även kan användas i våtutrymmen. En avgörande skillnad är den flexibla anslutningskomponenten mellan drivdon och LED, vilket underlättar monteringen avsevärt. Spotarmaturen kan enkelt monteras bort och kopplas ur, exempelvis vid målerarbeten. En ytterligare fördel är den genomgående kabeldragningen (fjäderkontaktklämmor finns) och att den kan installeras i alla typer av isoleringsmaterial, eftersom restvärmen avleds främåt. Men inte endast elektriker, installatörer och hantverkare uppskattar flexibiliteten med denna LED inbyggnadsarmatur. EASY-INSTALL SLIM LED finns med olika färger på ytskiktet och med olika färgtemperaturer. Den är dimbar (TRIAC C, bakkant) och har en livslängd på otroliga 50 000 timmar. Ljusutsläppet kan vridas 30°, så att användaren alltid kan rikta ljuset mot det väsentligaste. Och allt detta naturligtvis med 5 års garanti. Njut av din produkt med den bekanta SLV-kvaliteten!

Art. Nej.	1001590
IP-kod	IP44
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	125 mA
Skyddsklass	II
Watt	6.2 W
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	480 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	35 °
Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	3.9 cm
Diameter	8.7 cm

916588	
--------	---

Netto vikt	0.26 kg
Bruttovikt	0.31 kg
Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	3.5 cm
Installationsdiameter	7.5 cm