




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, Luminaria empotrable de techo para interior, 3000-K, aluminio pulido

Este foco empotrable LED en aluminio pulido proporciona mucho más que luz. Con el proyector EASY-INSTALL SLIM LED, se trata de una experiencia de iluminación que comienza con el primer contacto, convence durante el montaje y cautiva día a día. Al desenvolver el producto, ya se percibe la calidad de esta luminaria. El aluminio de alta calidad y el acabado de los materiales aportan valor en la percepción háptica. Gracias a la baja profundidad de montaje de 3,5 cm, el proyector de pared puede instalarse de forma versátil además, el grado de protección IP44 posibilita el uso en habitaciones húmedas. La diferencia decisiva consiste en un elemento de unión flexible entre el controlador y la luz LED, lo que hace el montaje muy ameno. El foco puede instalarse y desinstalarse fácilmente, por ejemplo al realizar trabajos de pintura. Las ventajas incluyen la rotabilidad proporcionada —terminales de resorte incluidos— y la capacidad de instalación directa en cualquier tipo de material aislado, ya que el calor residual se emite hacia delante. Y es que no solo el electricista, el instalador o el operario aprecian la flexibilidad de esta luminaria empotrable LED. Disponible en diferentes colores de superficie y temperaturas de color, la luminaria EASY-INSTALL SLIM LED dimerizable (TRIAC C, con niveles) convence con una vida útil de increíbles 50 000 horas. La salida de la luz de este proyector empotrable es orientable 25°, de forma que el usuario pueda orientar la luz de manera focal hacia el punto deseado. Y todo esto naturalmente con 5 años de garantía. ¡Adquiera su producto con la calidad habitual de SLV!

Datos técnicos

Art. N.º	1001591
Código IP	IP 44
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	125 mA
Clase de protección	II
Potencia	6.2 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	480 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	3.9 cm
Diámetro	8.7 cm
Peso neto	0.262 kg



Peso bruto	0.312 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	3.5 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

916588

