




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, luminária de embutir no teto Indoor, 3000K, alumínio escovado

Este projetor de embutir LED em alumínio escovado da SLV produz muito mais do que apenas luz. A luminária EASY-INSTALL SLIM LED é uma experiência de iluminação que começa no primeiro toque, convence durante a montagem e inspira no dia-a-dia. Ao desembalar, a qualidade desta luminária é logo perceptível. O alumínio de alta qualidade e o processamento dos materiais definem padrões na percepção tátil. Graças à baixa profundidade de instalação de 3,5 cm, os projetores de teto podem ser instalados de várias maneiras, sendo que a proteção IP44 também possibilita uma utilização em ambientes húmidos. A principal diferença é o elemento de ligação flexível entre a unidade de acionamento e o LED, o que torna a montagem muito fácil. O spot pode ser facilmente removido e desacoplado, por exemplo, quando estiver pintando. As vantagens são complementadas pela passagem direta (terminal de mola disponível) e a capacidade de instalação direta em todos os tipos de materiais isolantes, porque o calor residual é dissipado para frente. Mas não é apenas o electricista, o instalador ou o profissional que pode comprovar a flexibilidade desta luminária embutida LED. Disponível em várias cores de superfícies e temperaturas de cor, o EASY-INSTALL SLIM LED regulável (TRIAC C, ângulo de fases) impressiona com uma vida útil incrível de 50.000 horas. A saída de luz deste projetor de embutir pode ser girada em 30° para que o utilizador possa sempre focar a luz. E tudo isso, claro, com uma garantia de 5 anos. Aguarde pelo seu produto com a qualidade a que a SLV já o habituou!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001591
IP Code	IP 44
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	125 mA
Classe de proteção	II
Potência	6.2 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	480 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Altura	3.9 cm
Diâmetro	8.7 cm
Peso líquido	0.262 kg



Peso bruto	0.312 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	3.5 cm
Diâmetro de montagem	7.5 cm

916588

