




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, notranja stropna vgradna svetilka, 3000K, brušeni aluminij

Te LED vgradni reflektor iz brušenega aluminija zagotavlja veliko več kot samo svetlobo. Pri svetilki EASY-INSTALL, SLIM LED gre za doživetje osvetlitve, ki se začne že ob prvem stiku, se nadaljuje pri montaži in navdušuje v vsakdanu. Že pri odpiranju embalaže opazite kakovost te svetilke. Visokokakovosten aluminij in obdelava materialov postavljata merila haptičnega dojetja. Zahvaljujoč nizki vgradni globini 3,5 cm lahko stropni reflektor vgrajujete na številne načine, vrsta zaščite IP 44 omogoča uporabo v vlažnih prostorih. Odločilno razliko predstavlja prilagodljiv povezovalni element med gonilnikom in LED, s čimer je namestitev povsem preprosta. Točkovni reflektor lahko povsem preprosto odstranite in ga odklopite, na primer pri pleskarskih delih. Prednosti zaokrožuje zagotovljena možnost ožičenja (na voljo vzmetna vtična sponka) in možnost neposredne namestitve v vse vrste izolirnih materialov, saj se preostala toplota usmerja naprej. Vendar na prilagodljivost te LED vgradne svetilke ne prisegajo samo električarji, inštalaterji ali obrtniki. Na voljo v različnih barvah površine in barvah svetlobe prepriča reflektor, ki ga je mogoče zatemniti (TRIAC C, fazna kontrola) EASY-INSTALL SLIM LED z življenjsko dobo neverjetnih 50.000 ur. Svetlobno režo lahko nagnete za 30° tako, da lahko uporabnik svetlobo vedno usmeri na bistveno. In seveda vključuje tudi 5 let garancije. Veselite se izdelka običajne kakovosti, ki jo zagotavlja SLV!

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001591
IP koda	IP 44
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	125 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	6.2 W
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	480 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	35 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Višina	3.9 cm
Premer	8.7 cm
Neto teža	0.262 kg



Bruto teža	0.312 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	3.5 cm
Premjer vgradnje	7.5 cm

Svetlobnega Vira

916588

