



## EASY-INSTALLMASTER QPAR51

Luminaria empotrable de techo para interior, blanca, máx. 20W

Este foco empotrable LED blanco de la casa SLV proporciona mucho más que luz. Con la luminaria EASY-INSTALL MASTER QPAR51, se trata de una experiencia de iluminación que comienza con el primer contacto, convence durante el montaje y cautiva día a día. Al desenvolver el producto, ya se percibe la calidad de esta luminaria. El aluminio de alta calidad y el acabado de los materiales aportan valor en la percepción háptica. En el casquillo GU-10 se puede incorporar una bombilla QPAR51 a elección (máx. 5cm, alt. 5,4cm, máx. 20W, no incluida en el envío). La profundidad de montaje es de 6,5 cm y el usuario puede decidir si el proyector de techo se instala con muelles convencionales o con tornillos ajustables (dependiendo del grosor del soporte). El envío incluye dos terminales de cable o barras de instalación de hasta 16mm. Otra diferencia es la tapa extraíble, que aporta un valor añadido notable por ejemplo a la hora de realizar trabajos de pintura o reformas. Las ventajas incluyen la rotabilidad proporcionada mediante terminales de resorte sin herramientas, lo que facilita la instalación y ahorra material de cable. Por favor, tenga en cuenta que la instalación directa en materiales aislados solo es posible a 7 W como máximo debido a la radiación térmica. Y es que no solo el electricista, el instalador o el operario aprecian la flexibilidad de esta luminaria empotrable LED. EASY-INSTALL QPAR51 está disponible en varios colores de superficie y se puede adquirir en los modelos estándar y máster. El modelo máster permite un control y una regulabilidad sencilla de los modelos estándar de hasta 120 W en total. El control se realiza por medio de un interruptor convencional. Asimismo, el modelo máster incorpora un regulador, una función de almacenamiento y un sensor de nivel de brillo mínimo regulable. La salida de la luz de este proyector empotrable es orientable 25°, de forma que el usuario puede enfocar la luz hacia el punto deseado. Y todo esto naturalmente con 5 años de garantía. ¡Adquiera su producto con la calidad habitual de SLV!

### Datos técnicos

Art. N.º	1001593
Número de casquillos	1
Alcance de giro	25 °
Código IP	IP 21
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	16
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	20 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Altura	7 cm
Diámetro	8.7 cm
Peso neto	0.231 kg
Peso bruto	0.286 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

