



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, indoor inbouwarmatuur voor plafond, wit, max. 20W

Deze witte LED inbouwspot van SLV doet veel meer dan alleen licht geven. De EASY-INSTALL MASTER QPAR51 lamp zorgt voor een verlichtingsbeleving, die bij de eerste aanraking begint, bij de montage overtuigt en het dagelijkse leven opvrolijkt. Al bij het uitpakken valt de kwaliteit van deze lamp op. Het hoogwaardige aluminium en de gebruikte materialen verleggen grenzen zowel in hoe ze aanvoelen. De versie met een GU10 fitting kunt u uitrusten met een QPAR51 lamp van uw keuze (max. 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, niet in de levering inbegrepen). De inbouwdiepte is 6,5 cm en de gebruiker kan, afhankelijk van de situatie, beslissen of de plafondstraler met springveren of met regelbare schroeven (afhankelijk van de dikte van de voet) wordt gemonteerd. De levering omvat twee klemmen voor kabels of installatiebuizen met een diameter tot 16mm. Nog een voordeel is de afneembare afdekplaat, die duidelijk nuttig is bijvoorbeeld bij schilder- of renovatiewerken. Positief is ten slotte ook de gereedschapsloze doorvoerbedrading met behulp van veersteekklemmen, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt en kabelmateriaal bespaart. Houd er rekening mee dat directe installatie in isolatiematerialen mogelijk is door de warmtestraling met lampen tot maximaal 7W. Maar niet alleen de elektriciens, installateur of vakman zwerft bij de flexibiliteit van deze LED inbouwspot. De EASY-INSTALL QPAR51 is verkrijgbaar in verschillende oppervlaktekleuren en in standaard en Master-uitvoering. De Master maakt eenvoudige besturing en dimmen van standaardversies tot een totaal van 120W mogelijk. De besturing gebeurt met behulp van een conventionele knop. De Master heeft ook een geïntegreerde dimmer, een geheugenfunctie en een instelbaar minimum helderheidsniveau. De lichtopening van deze inbouwspot is 25° richtbaar, zodat de gebruiker het licht altijd naar de essentie kan richten. En dat alles met 5 jaar garantie. Verheug u op een product van de gekende SLV-kwaliteit!

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1001593 |
| Aantal fittingen | 1 |
| Zwenkbereik | 25 ° |
| IP-code | IP 21 |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Aantal doorvoerbedrading | 16 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Beschermingsklasse | II |
| Wattage | 20 W |
| Kleur | wit |
| Lichtuitlaat | direct |
| Hoogte | 7 cm |
| Diameter | 8.7 cm |
| Nettogewicht | 0.231 kg |
| Brutogewicht | 0.286 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 7 cm |
| Inbouwdiameter | 7.5 cm |

