



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, luminária de embutir no teto Indoor, branco, máx. 20W

Este projetor de embutir LED branco da SLV produz muito mais do que apenas luz. A luminária EASY-INSTALL MASTER QPAR51 é uma experiência de iluminação que começa no primeiro toque, convence durante a montagem e inspira no dia-a-dia. Ao desembalar, a qualidade desta luminária é logo perceptível. O alumínio de alta qualidade e o processamento dos materiais definem padrões na percepção háptica. Pode usar uma lâmpada QPAR51 da sua escolha no casquilho GU10 (máx. 5cm, h 5,4cm, máx. 20W, não incluído). A profundidade de embutimento é de 6,5 cm e o utilizador pode decidir, dependendo da situação, se o projetor de teto é instalado com molas de encaixe ou com parafusos ajustáveis (dependendo da espessura). Fornecido com dois terminais para cabos ou tubos de instalação com até 16mm. Outra diferença importante é o anteparo removível, que é uma vantagem notável em trabalhos de pintura ou renovação. As vantagens são complementadas pelos terminais de encaixe de mola sem ferramentas, o que facilita significativamente a instalação e economiza o material dos cabos. Por favor, note que a instalação direta em materiais isolantes é possível devido à radiação de calor com lâmpadas até 7W. Mas não é apenas o eletricitista, o instalador ou o profissional que pode comprovar a flexibilidade desta luminária embutida LED. A EASY-INSTALL QPAR51 está disponível em diferentes cores de superfície, bem como nas versões padrão e principal. A versão principal permite um fácil controlo e regulação das versões padrão até um total de 120W. O controlo é feito por meio de um botão convencional. A versão principal também possui um dimmer integrado, uma função de memória e um nível de brilho mínimo ajustável. A saída de luz deste projetor de embutir pode ser girada em 25° para que o utilizador possa sempre focar a luz. E tudo isso, claro, com uma garantia de 5 anos. Aguarde pelo seu produto com a qualidade a que a SLV já o habituou!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001593
Número de tomadas	1
Zona de abertura	25 °
IP Code	IP 21
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	16
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	20 W
Cor	branco
Saída de luz	direto
Altura	7 cm
Diâmetro	8.7 cm
Peso líquido	0.231 kg
Peso bruto	0.286 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	7.5 cm

