



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, комнатный встраиваемый в потолок светильник, белый, макс. 20 Вт

Этот белый светодиодный встраиваемый прожектор от компании SLV — гораздо больше, чем просто осветительный прибор. Светильник EASY-INSTALL MASTER QPAR51 — это впечатление от освещения, возникающее при первом прикосновении, удобство монтажа и восторг от ежедневного использования. Вы оцените качество этого светильника уже во время распаковки. Высококачественный алюминий и уровень обработки материалов задают новые стандарты тактильного восприятия. По желанию в патрон GU10 можно установить источник света QPAR51 (макс. 5 см, высота 5,4 см, макс. мощность 20 Вт, поставляется отдельно). Глубина установки составляет 6,5 см, при этом пользователь может в зависимости от ситуации выбрать вариант монтажа потолочного прожектора: при помощи пружинных зажимов или регулируемых винтов (с учетом толщины поверхности встраивания). В комплект поставки входят два зажима для фиксации кабеля или установочные трубы диаметром до 16мм. Дополнительной важной особенностью является наличие съемной бленды, что станет ощутимым плюсом при выполнении, например, малярных или реставрационных работ. К дополнительным преимуществам относится возможность сквозного электромонтажа при помощи пружинных штекеров, не требующих использования инструментов, что позволяет значительно облегчить установку и сократить расход кабеля. Обратите внимание, что по причине теплового излучения монтаж светильника в изоляционных материалах возможен только при использовании источников света мощностью не более 7 Вт. Однако универсальность этого светодиодного светильника оценит не только электрик, установщик или наладчик. Светильник EASY-INSTALL QPAR51 доступен с различными цветами поверхности, а также в стандартной и главной версиях. Главный светильник позволяет с легкостью

Технические характеристики

Тов. №	1001593
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	25 °
IP Code	IP 21
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	16
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	20 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Высота	7 cm
Диаметр	8.7 cm
Вес нетто	0.231 kg
вес брутто	0.286 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	7 cm
Установочный диаметр	7.5 cm

управлять стандартными версиями общей мощностью до 120 Вт и регулировать их яркость. Управление осуществляется с помощью стандартного клавишного переключателя. Также главный светильник имеет встроенный диммер, функцию памяти и позволяет задавать минимальный уровень яркости. Угол наклона светового отверстия в этом встраиваемом прожекторе регулируется на 25°, что позволяет пользователю целенаправленно направлять свет на основные объекты. Вдобавок ко всему мы предоставляем гарантию на 5 лет. Порадуйте себя продуктом, воплощающим неизменное качество SLV!

