



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, notranja stropna vgradna svetilka, bela, maks. 20 W

Te bel LED vgradni reflektor iz hiše SLV zagotavlja veliko več kot samo svetlobo. Pri svetilki EASY-INSTALL MASTER QPAR51 gre za doživetje osvetlitve, ki se začne že ob prvem stiku, se nadaljuje pri montaži in navdušuje v vsakdanu. Že pri odpiranju embalaže opazite kakovost te svetilke. Visokokakovosten aluminij in obdelava materialov postavljata merila haptičnega dojetja. V okov GU10 lahko vstavite žarnico QPAR51 po lastni zbiru (najv. 5 cm., v 5,4cm, najv. 20W, ni vsebovana v obseg dobave). Vgradna globina znaša 6,5 cm in uporabnik lahko glede na situacijo odloča o tem, ali bo stropni reflektor vgradil s pritrdilnimi vzmetnimi ali z nastavljivimi vijaki (glede na debelino podlage). Izdelek je dobavljen z dvema sponkama za kabel ali z inštalacijsko cevjo obsega do 16mm. Dodatno odločilno razliko predstavlja snemljiv okvir, kar predstavlja občutno dodatno točko na primer pri pleskarskih delih ali pri obnovi. Prednosti zaokrožuje zagotovljena možnost ožičenja brez orodja s pomočjo vzmetnih vtičnih sponk, kar odločilno olajšuje namestitev in prihrani kabelski material. Prosimo upoštevajte, da je neposredna namestitev v izolirne materiale omogočena na podlagi toplotnega sevanja žarnic do največ 7W. Vendar na prilagodljivost te LED vgradne svetilke ne prisegajo samo električarji, inštalaterji ali obrtniki. EASY-INSTALL QPAR51 je na voljo z različnimi barvami površine in v standardni različici in nadrejeni različici. Nadrejena različica omogoča preprosto upravljanje in zatemnitev standardnih različic do skupaj 120W. Krmiljenje poteka s pomočjo običajne tipke. Prav tako ima nadrejena različica vključeno zatemnitev, funkcijo shranjevanja in nastavljivo stopnjo minimalne osvetljenosti. Svetlobno režo tega vgradnega reflektorja lahko nagnete za 25° tako, da lahko uporabnik svetlobo vedno usmeri na bistveno. In seveda vključuje tudi 5 let garancije. Veselite se izdelka običajne kakovosti, ki jo zagotavlja SLV!

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001593
Število okovov	1
Obseg nihanja	25 °
IP koda	IP 21
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	16
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	20 W
Barva	bela
Svetenje	neposredno
Višina	7 cm
Premer	8.7 cm
Neto teža	0.231 kg
Bruto teža	0.286 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	7 cm
Premer vgradnje	7.5 cm

