



EASY-INSTALL MASTER QPAR51

DL, Indoor infälld takarmatur, vit, max 20W

Denna vita LED inbyggingsstrålkastare från SLV ger mycket mer än bara ljus. EASY-INSTALL MASTER QPAR51 armaturen är en belysningsupplevelse som börjar vid första mötet, övertygar vid montering och därefter imponerar i vardagen. Armaturen känns speciell redan vid upppackningen. Förstklassig aluminium och materialkonstruktionen bildar måttstock för en haptisk känsla. En valfri QPAR51 ljuskälla (max. 5cm, h 5,4cm, max. 20W, ingår inte i leveransen) kan placeras i GU10 sockeln. Inbyggingsdjupet är 6,5 cm och användaren kan, beroende på situation, installera takstrålkastaren antingen med clipfjädrar eller med justerbara skruvar (beroende på tjocklek och underlag). I leveransen ingår två klämmor för kabel eller installationsrör med upp till 16mm. Den avtagbara kanten är ytterligare en avgörande fördel. Den är mycket användbar t.ex. vid målning eller renoveringsarbeten. Den genomgående kabeldragningen, som görs utan verktyg med hjälp av fjäderkontaktklämmor, är ytterligare en fördel. Det underlättar installationen avsevärt och sparar även på kabelmaterial. Observera att direkt installation i isoleringsmaterial kan göras med ljuskällor upp till max. 7W på grund av värmebelastningen. Men inte endast elektriker, installatörer och hantverkare uppskattar flexibiliteten med denna LED inbyggingsarmatur. EASY-INSTALL QPAR51 finns med olika färger på ytskiktet samt i standard- och masterversion. Mastern möjliggör enkel styrning och dimning av standardversioner upp till totalt 120W. Styrningen görs med hjälp av en vanlig brytare. Dessutom har mastern en integrerad dimmer, minnesfunktion och inställbar minimiljusstyrka. Ljusutsläppet på denna inbyggingsstrålkastare kan vridas 25°, så att användaren alltid kan rikta ljuset mot det väsentligaste. Och allt detta naturligtvis med 5 års garanti. Njut av din produkt med den bekanta SLV-kvaliteten!

Art. Nej.	1001593
Antal lamphållare	1
Svängbart område	25 °
IP-kod	IP21
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	16
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Skyddsklass	II
Watt	20 W
Färg	vit
Ljusemission	direkt
höjd	7 cm
Diameter	8.7 cm
Netto vikt	0.231 kg
Bruttovikt	0.286 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggingsdjup	7 cm
Installationsdiameter	7.5 cm

1005079	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10, 3000K, vit
1005076	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10 2700K, vit