




LED Outdoor BEAM

grigio argento, 50W, bianco, 100°, IP65

Potente faretto OUTDOOR BEAM per illuminare superfici verticali e orizzontali. Grazie alla staffa di montaggio orientabile e al grado di protezione IP65, il faretto è adatto al montaggio in ambienti esterni su pareti, a plafone e a terra. Questo faretto disponibile con colore bianco caldo o neutro si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver incorporato e il cavo di alimentazione con spina. Per un facile montaggio a parete è disponibile come optional un braccio da parete. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Articolo | 1001637 |
| Girevole od orientabile | orientabile |
| Codice IP | IP 65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 04 |
| Resistenza all'urto | 0.5 Joule |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto,Pavimento,Parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 640 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 54 W |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 5100 lm |
| Temperatura colore | 5700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 100 ° |
| Colore | grigio |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 28.6 cm |

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 15 cm |
| Altezza | 23.6 cm |
| Peso netto | 3.71 kg |
| Peso lordo | 4.066 kg |

Accessori

| | |
|--------|--|
| 234354 | SUPPORTO DA PARE- TE , per OUTDOOR BEAM e MILOX, argento, 80 cm |
| 234344 | SUPPORTO DA PARE- TE , per OUTDOOR BEAM e MILOX, argento, 50 cm |