




LED OUTDOOR BEAM

gris plateado, 50W, blanco cálido, 100°, IP65

Proyector de alto rendimiento OUTDOOR BEAM para iluminar áreas y espacios. Gracias a la escuadra de montaje giratoria y al grado de protección IP65, el proyector es apto para el montaje exterior en paredes, techos y suelos. La conexión eléctrica del proyector disponible en blanco cálido y blanco neutro se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V por medio del controlador integrado y del cable con enchufe de red. Para un montaje fácil hay disponibles de forma opcional soportes de pared. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1001638
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	640 mA
Clase de protección	I
Potencia	54 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	5100 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	28.6 cm

Anchura	15 cm
Altura	23.6 cm
Peso neto	3.712 kg
Peso bruto	4.077 kg

Accesorios

234344	SOPORTE DE PARED , para OUTDOOR BEAM y MILOXX, plata, 50 cm
234354	SOPORTE DE PARED , para OUTDOOR BEAM y MILOXX, plata, 80 cm