




FLOOD LIGHT 25

schwarz matt, 30W, warmweiss, 100°

Leistungsstarker FLOOD LIGHT Strahler zur Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand, Decke und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des in warm- und neutralweiß verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Bodenmontage ist optional ein Erdspieß erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001643
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	760 mA
Schutzklasse	I
Wattage	32 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	25 cm

Breite	8 cm
Höhe	32 cm
Nettogewicht	2.692 kg
Bruttogewicht	2.984 kg

Zubehör

234340	Wandhalter , für Outdoor Beam und MILOX Strahler, schwarz, 50cm
234350	WANDHALTER , für SPOODI 15/20/31, schwarz, 80 cm
900011	KUNSTSTOFFERD-SPIESS , schwarz, Länge 17,5cm