




LED FLOOD LIGHT

negro mate, 30W, blanco cálido, 100°

Proyector de alto rendimiento FLOOD LIGHT para iluminar áreas y espacios. Gracias a la escuadra de montaje giratoria y al grado de protección IP65, el proyector es apto para el montaje exterior en paredes, techos y suelos. La conexión eléctrica del proyector disponible en blanco cálido y blanco neutro se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V por medio del controlador integrado y del cable con enchufe de red. Se puede adquirir forma opcional una estaca para el montaje fácil en el suelo. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1001643
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	760 mA
Clase de protección	I
Potencia	32 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	25 cm

Anchura	8 cm
Altura	32 cm
Peso neto	2.692 kg
Peso bruto	2.984 kg

Accesorios

234340	Soporte de pared , para proyector Outdoor Beam y MILOX, negro, 50 cm
234350	SOPORTE DE PARED , para SPOODI 15/20/31, negro, 80 cm
900011	ESTACA DE PLÁSTICO , negro, longitud 17,5cm