




## Projecteur LED LIGHT

noir mat, 30 W, blanc chaud, 100°

Spot FLOOD LIGHT puissant pour éclairer des aires et des places. Grâce à l'étrier de montage inclinable et l'indice de protection IP65, le spot peut être monté à l'extérieur au mur, au plafond et au sol. Le raccordement électrique du spot disponible avec une lumière blanche et blanche neutre se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver incorporé et du câble doté d'une fiche de contact. Pour faciliter le montage au sol, un piquet est disponible à titre optionnel. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001643
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance au choc	0.5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	760 mA
Indice de protection	I
Wattage	32 W
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	25 cm

<b>Largeur</b>	8 cm
<b>Hauteur</b>	32 cm
<b>Poids net</b>	2.692 kg
<b>Poids brut</b>	2.984 kg

## Accessoires

<b>234340</b>	Support mural , pour Outdoor Beam et projecteur MILOX, noir, 50cm
<b>234350</b>	SUPPORT MURAL pour , SPOODI 15/20/31, noir, 80 cm
<b>900011</b>	PIQUET EN PLASTIQUE , noir, 17,5 cm de longueur