




## LED FLOOD LIGHT

matt sort, 30W, varmhvitt, 100°

FLOOD LIGHT er en effektiv lyskaster til belysning av flater og plasser. Monteringsbøylen er vippebar. Med kapslingsklasse IP65 er lyskasteren egnet til utendørs montering på vegg, gulv og i tak. Lyskasteren fås med varm- og nøytralhvitt lys. Med integrert driver samt ledning og nettstøpsel er det bare å koble den direkte til 230 V nettspenning. Alternativt kan armaturet enkelt monteres med jordspyd (ekstrautstyr). Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001643
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 04
Slagfasthet	0.5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Gulv,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	760 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	32 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	25 cm

Bredde	8 cm
Høyde	32 cm
Nettvekt	2.692 kg
Bruttvekt	2.984 kg

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

234340	VEGGHOLDER , for Utendørs Beam / MILOX floodlight, sort, 50 cm
234350	VEGGHOLDER , for SPOODI 15/20/31, sort, 80 cm
900011	JORDSPYD I PLAST , sort, lengde 17, 5 cm