




## LED FLOOD LIGHT

preto mate, 30W, branco quente, 100°

Projektor FLOOD LIGHT potente, para iluminação de superfícies e locais. Adequado para utilização em áreas exteriores em paredes, tetos e chãos, devido ao arco de montagem articulável e à classe de proteção IP65. A ligação elétrica do projetor disponível em branco quente e neutral é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo incorporada, bem como do cabo de alimentação incl. ficha de tomada. Para uma montagem fácil no chão, pode ser adquirida opcionalmente uma estaca. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001643
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Resistência ao impacto	0.5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	760 mA
Classe de proteção	I
Potência	32 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	25 cm

Largura	8 cm
Altura	32 cm
Peso líquido	2.692 kg
Peso bruto	2.984 kg

## Acessórios

234340	Suporte de parede , para SPOODI e DISOS, preto, 50 cm
234350	SUPORTE DE PAREDE , para SPOODI 15/20/31, preto, 80 cm
900011	ESTACA DE PLÁSTICO , preto, comprimento 17,5 cm