




LED FLOOD LIGHT

матовый черный, 30 Вт, теплый белый, 100°

Высокомощный светодиодный прожектор FLOOD LIGHT для освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного, потолочного или напольного монтажа вне помещений. Прямое подключение прожектора с теплым белым или нейтральным белым цветом свечения к сети 230 В осуществляется с помощью установленного драйвера, а также питающего провода. Для удобства напольного монтажа дополнительно доступен колышек для крепления в грунт. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1001643
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	760 mA
Класс защиты	I
Мощность	32 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	2200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой

Длина	25 cm
Ширина	8 cm
Высота	32 cm
Вес нетто	2.692 kg
вес брутто	2.984 kg

Аксессуары

234340	Настенный кронштейн для прожекторов Outdoor Beam и MILOX , черный, 50 см
234350	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН для SPOODI 15/20/31 , черный, 80 см
900011	ПЛАСТМАССОВЫЙ КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ , черный, длиной 17,5 см.