






## **RUSTY® PATHLIGHT 40**

borne LED outdoor, couleur rouille, IP55, 3000 K

Les bornes à éclairage direct de la série RUSTY convainquent par leur aspect rouillé exceptionnel. Cet aspect est obtenu par un traitement chimique spécial de l'acier FeCSi utilisé. Il confère au lampadaire un look unique et contribue à la spécificité de chaque installation. L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. A titre optionnel, un piquet et une boîte de jonction sont disponibles pour le raccordement électrique fiable dans la tige ronde. Ce lampadaire doté d'une ampoule puissante LED se branche directement au réseau 230 V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1001823
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	8.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	0.35 A
Effet stroboscopique (SVM)	3.3
Lumen	400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	rouille
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique



## **Source Lumineuse**

954800	A F
Accessoires	
228730	BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68
229422	Piquet , acier galvanisé, 50 cm

Faisceau lumineux	direct
Longueur	15 cm
Largeur	25 cm
Hauteur	40 cm
Poids net	12.776 kg
Poids brut	14.074 kg