




## RUSTY® PATHLIGHT 40

LED pullert, rustfarget, IP55, 3000 K

Pullerter i RUSTY®-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i den runde armaturfoten. armaturet er utstyrt med en effektiv LED og kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001823
EL nummer	3217039
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	0.35 A
Strobeeffekt (SVM)	3.3
Lysytelse	400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	rust
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h

## Lyskilde

954800	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
229422	JORDSPYD , galvanisert stål, 50 cm

Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	15 cm
Bredde	25 cm
Høyde	40 cm
Nettovekt	12.776 kg
Bruttovekt	14.074 kg