






RUSTY® PATHLIGHT70

LED Outdoor Stehleuchte, rost farbend, IP55, 3000K

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001824
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	8.9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	0.35 A
Stroboskop-Effekt (SVM)	3.3
Lumen	400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	rost
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch



Lichtquelle

954800	A F
Zubehör	
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
229422	Erdspieß , Stahl verzinkt, 50 cm

Lichtaustritt	direkt
Länge	15 cm
Breite	25 cm
Höhe	70 cm
Nettogewicht	19.57 kg
Bruttogewicht	22.226 kg