




RUSTY® PATHLIGHT 70

LED zunanja samostoječa svetilka, barva rje, IP55, 3000K

Samostoječe svetilke RUSTY z neposrednim svetenjem vas bodo prepričale s svojim izjemnim rjastim videzom. Ta videz dosežejo s posebno kemično obdelavo FeCSi jekla. Tako svetilka postane zanimiv unikat ne glede na to, kam jo namestite. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Opcijsko je na voljo konica za zemljo in povezovalna škatla za varen, električen priključek v okroglem stojalu svetilke. Električni priključek svetilke z zmogljivo LED žarnico, deluje na omrežju z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1001824 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 55 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06 |
| Odpornost proti udaru | 1 Joule |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Dno |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 8.9 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Raven zagonskega toka | 0.35 A |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 3.3 |
| Lumini | 400 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 90 ° |
| Barva | rjasta |
| CRI | 80 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 25000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrična |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 954800 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|--------|--|
| 228730 | POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68 |
| 229422 | Ozemijitveni klin , pocinkano jeklo, dolžina 50 cm |

| | |
|------------|------------|
| Svetenje | neposredno |
| Dolžina | 15 cm |
| Širina | 25 cm |
| Višina | 70 cm |
| Neto teža | 19.57 kg |
| Bruto teža | 22.226 kg |