


## RENISTO DL

Luminaria empotrable de techo para exterior LED, cuadrada, blanca, 3000K, 36°, 9,6W

La innovadora luminaria empotrable RENISTO DL System destaca por su simplicidad y eficacia. Disponible con forma cuadrada y redonda y en tres tamaños, todos los modelos están equipados con luces LED potentes y blancas cálidas. Los productos del sistema RENISTO DL pueden combinarse unos con otros de forma versátil con las cubiertas interiores adecuadas. La conexión eléctrica se realiza a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001828
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	9.6 W
Nivel de corriente de entrada	5.5 A
Duración de la corriente de entrada	180 µs
Flujo luminoso	500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa

<b>Longitud</b>	8.5 cm
<b>Anchura</b>	8.5 cm
<b>Altura</b>	6.7 cm
<b>Peso neto</b>	0.24 kg
<b>Peso bruto</b>	0.302 kg
<b>Forma de la estructura</b>	ronda
<b>Profundidad del montaje</b>	7 cm
<b>Diámetro de montaje</b>	7.5 cm