


## **RENISTO DL**

plafonnier encastré LED indoor, carré, blanc, 3000 K,  $36^{\circ}$ ,  $9,6~\mathrm{W}$ 

Le spot encastré de système innovant RENISTO DL se démarque par sa simplicité et son efficacité. Disponible sous forme carrée et ronde et en trois tailles. Toutes les versions sont équipées avec des LED de puissance blanc chaud. Les produits du système RENISTO DL peuvent être combinés de différentes manières avec des revêtements intérieurs respectifs. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1001828
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	Ш
Wattage	9.6 W
Hauteur du courant d'appel	5.5 A
Durée du courant d'appel	180 μs
Lumen	500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct



Longueur	8.5 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	6.7 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.302 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm