


RENISTO S

encastré de plafond intérieur, rond, blanc, LED, 9,6W, 3000K, variable Triac

Le nouvel encastré du système RENISTO DL séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponibles en forme carrée ou ronde et en trois dimensions, toutes les versions sont équipées de puissantes LED blanc chaud. Les produits du système RENISTO DL peuvent se combiner entre eux avec le cache intérieur correspondant. Branchement électrique sur tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001847
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	9.6 W
Hauteur du courant d'appel	5.5 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Lumen	500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Hauteur	6.7 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.226 kg
Poids brut	0.285 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm