




LIPA

LED Outdoor Deckenaufbauleuchte, IP54, weiß, 3000/4000K

SLV LIPA robuste, wassergeschützte Aufbau­lösung. Runde Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium die durch die Schutzart IP54 für den Außenbereich geeignet ist. Die opale Leuchtfläche unter der sich die zwischen warm- und kaltweiß schaltbare LED Lichtquelle befindetet, wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut ist.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1001855 |
| IP Code | IP 54 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 05 |
| Schlagfestigkeit | 0.7 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Anzahl Durchverdrahtung | 10 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 21 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 30 A |
| Dauer Einschaltstrom | 40 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1600 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Farbe | weiß |

Lichtquelle

| | | | |
|--------|---|----------------------|----------|
| 916401 |  | LXXBXX Daten | L70B50 |
| | | Lebensdauer | 30000 h |
| | | Höhe | 6.3 cm |
| | | Durchmesser | 28 cm |
| | | Nettogewicht | 1.953 kg |
| | | Bruttogewicht | 2.394 kg |