




LIPA CL

plafonnier apparent LED outdoor, IP54, blanc, 3000/4000 K

SLV LIPA robuste, solution apparente protégée contre l'eau. Applique et plafonnier rond, en aluminium, indice de protection IP54, donc indiqué pour l'extérieur. La surface lumineuse opale sous laquelle se trouve la LED blanc chaud et blanc froid est sertie par le boîtier laqué. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement via le réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 1001855 |
| Code IP | IP 54 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 05 |
| Résistance au choc | 0.7 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond, Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 21 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1600 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916401 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Hauteur | 6.3 cm |
| Diamètre | 28 cm |
| Poids net | 1.953 kg |
| Poids brut | 2.394 kg |