




LIPA CL

led outdoor plafondopbouwlamp, IP54, wit, 3000/4000K

SLV LIPA robuuste, waterdichte opbouwoplossing. Ronde wand- en plafondlamp van aluminium, door beschermingsklasse IP54 geschikt voor buitengebruik. Het opale verlichtingsvlak met daaronder een tussen warm- en koudwit schakelbare led-lichtbron, wordt door de gelakte behuizing omlijst. De in meerdere kleurvarianten beschikbare lamp kan rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten worden, omdat er al een led-driver is ingebouwd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001855
IP-code	IP 54
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit

Lichtbron

916401	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Hoogte	6.3 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	1.953 kg
Brutogewicht	2.394 kg