LIPA CL

luminária de montagem no teto LED Outdoor, IP54, branco, 3000/4000K

SLV LIPA solução de construção à prova d'água robusta. Luminárias de parede e de teto redondas em alumínio adequadas para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP54. A superfície luminosa de opala sob a qual se encontra um LED em branco quente e branco frio, é delimitada pela estrutura pintada. A ligação elétrica da luminária, disponível em vários modelos de cor, é feita diretamente com uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada já uma unidade de alimentação de LED.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001855
IP Code	IP 54
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Resistência ao impacto	0.7 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto,Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	21 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1600 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco

Fonte de luz

916401	E

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Altura	6.3 cm
Diâmetro	28 cm
Peso líquido	1.953 kg
Peso bruto	2.394 kg
Página BIG WHITE	690