LIPA CL

светодиодный уличный накладной потолочный светильник, IP54, белый, 3000/4000 K

SLV LIPA – надежный, защищенный от воды накладной светильник. Круглый настенный и потолочный алюминиевый светильник имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Опаловый плафон светильника, за которым расположен светодиодный источник света с возможностью выбора теплого или холодного белого цвета свечения, обрамлен лакированным корпусом. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, оснащен встроенным светодиодным драйвером и предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1001855
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 05
Ударопрочность	0.7 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	21 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1600 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin

Источник света

916401	E

Половинный угол	120 °
Цвет	белый
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	6.3 cm
Диаметр	28 cm
Вес нетто	1.953 kg
вес брутто	2.394 kg