LIPA CL

Luminaria de superficie de techo para exterior LED, IP54, antracita, 3000/4000K

SLV LIPA, solución de montaje robusta e impermeable. Luminaria de pared y techo redonda de aluminio, apta para exterior gracias al grado de protección IP54. La superficie luminosa opalina, bajo la cual se encuentra la fuente de luz LED de color entre blanco cálido y frío, está enmarcada dentro de la carcasa esmaltada. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varias gamas de color se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V, ya que incorpora un controlador LED.



Datos técnicos

Art. N.º	1001856
Código IP	IP 54
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Resistencia al impacto	0.7 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1500 lm
Temperatura del color de la luz	30004000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	antracita

Fuente de luz

916401	E

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	6.3 cm
Diámetro	28 cm
Peso neto	2.021 kg
Peso bruto	2.46 kg
Página BIG WHITE	690