




## LIPA CL

plafonnier apparent LED outdoor, IP54, anthracite, 3000/4000 K

SLV LIPA robuste, solution apparente protégée contre l'eau. Applique et plafonnier rond, en aluminium, indice de protection IP54, donc indiqué pour l'extérieur. La surface lumineuse opale sous laquelle se trouve la LED blanc chaud et blanc froid est sertie par le boîtier laqué. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement via le réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001856
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Résistance au choc	0.7 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	21 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1500 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	anthracite

## Source Lumineuse

916401	
--------	---

<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Faisceau lumineux</b>	directement
<b>Hauteur</b>	6.3 cm
<b>Diamètre</b>	28 cm
<b>Poids net</b>	2.021 kg
<b>Poids brut</b>	2.46 kg