




LIPA CL

LED outdoor plafondarmatuur, IP54, antraciet, 3000/4000K

SLV LIPA stevige, waterbestendige opbouwoplossing. Ronde wand- en plafondlamp van aluminium die door de beschermklasse IP54 geschikt is voor buitengebruik. Het opalen lichtvlak waaronder zich de tussen warm en koud wit schakelbare LED lamp bevindt, wordt door de gelakte behuizing omlijst. De in meerdere kleurvarianten beschikbare lamp wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten dankzij de ingebouwde LED driver.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001856
IP-code	IP 54
Schokbestendigheidsklasse	IK 05
Schokbestendigheid	0.7 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	antraciet

Lichtbron

916401	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	6.3 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	2.021 kg
Brutogewicht	2.46 kg