MALO Display

LED Indoor Displayleuchte, silbergrau, 4000K, 120°

Moderner Hochvolt LED-Displaystrahler der MALO Serie. Innerhalb der Leuchtfläche befinden sich die neutralweißen Premium LED. Die dreh- und schwenkbare Leuchte ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine breite, homogene Ausleuchtung. Zur einfachen Installation für die Schraubklemme über eine Flügelmutter.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001857
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Mobil
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	23 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	2300 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Länge	67 cm
Breite	18 cm
Höhe	3.3 cm
Nettogewicht	1.318 kg
Bruttogewicht	1.982 kg

Lichtquelle